



# EPS BOX-TP

Trójfazowy



- PC+ABS, solidna plastikowa obudowa IP65.
- Stosowany w domowych i komercyjnych instalacjach solarnych.
- Kompatybilny z inteligentnym falownikiem AIO H3.
- Układ automatycznego przełącznika On-Grid/Off-Grid.



Maks. prąd  
wejściowy (na  
fazę) 32A



Bezpieczeństwo



IP65  
Odporność



Łatwy  
Montaż



For more information about the Fox ESS range, visit  
[www.fox-ess.com](http://www.fox-ess.com)



## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MODEL	EPS BOX-TP
<b>FALOWNIK SIEĆ</b>	
Napięcie znamionowe [VAC]	220 / 380, 230 / 400, 3L / N / PE
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50 / 60
Maks. Prąd wejściowy (na fazę) [A]	32
<b>FALOWNIK EPS</b>	
Napięcie znamionowe [VAC]	220 / 380, 230 / 400, 3L / N / PE
Częstotliwość AC [Hz]	50 / 60
Maks. Prąd wejściowy (na fazę) [A]	25
<b>OBCIĄŻENIE</b>	
Napięcie znamionowe [VAC]	220 / 380, 230 / 400, 3L / N / PE
Częstotliwość AC [Hz]	50 / 60
Maks. Prąd wyjściowy [A]	32
<b>DANE OGÓLNE</b>	
Chłodzenie	Naturalna konwekcja
Instalacja	Montaż naścienny
Zakres temperatur pracy [°C]	-25 ~ +50
Wymiary (S*W*G) [mm]	340 * 223 * 170
Waga netto [kg]	2.8
Stopień ochrony	IP65

