



EP5

WYSOKONAPIĘCIOWY SYSTEM BATERYJNY



- Skalowalny do 20,8 kWh
- Głębokość Rozładowania 90%
- Montaż Ścienny lub na Podłożu
- Dopasowany i Łatwy w Montażu
- Stopień Ochrony IP65
- Wysokowydajny i Wyskonapięciowy



BEZPIECZNY I
NIEZAWODNY



ŁATWY
MONTAŻ



WYSOKA
SPRAWNOŚĆ



SKALOWANY
SYSTEM



90%
DOD

EP5 to wysokowydajny, skalowalny, zintegrowany systemem magazynowania energii. Zapewnia maksymalną elastyczność, czyni go to idealnym do szerokiego zakresu zastosowań.

System magazynowania energii może zostać rozbudowany o akumulatory łączone równolegle, co pozwala na zwiększenie maksymalnej pojemności do 20,8 kWh.



Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę:
www.fox-ess.com



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MODEL	EP5
CHARAKTERYSTYKA PRACY	
Typ baterii	LFP (LiFePO ₄)
Pojemność nominalna [kWh]	5,18
Pojemność użytkowa [Wh]	4665
Napięcie znamionowe [V]	192
Moc znamionowa [kW]	2,6
Napięcie robocze [V]	174 ~ 219
Maksymalny prąd ładowania/rozładowania [A]*1	27
Zalecany prąd rozładowania [A]	13,5
Szczytowy prąd rozładowania [A]	65 @60s
Szczytowy prąd ładowania [A]	32,4 @5s
Wydajność akumulatora (całość cyklu) [%]	≥95
Głębokość rozładowania [%]	90
Ilość cykli	≥4000
Komunikacja	CAN
Wyświetlacz	LED*5
Skalowalność	Maks. 4 urządzenia równolegle
WARUNKI PRACY	
Miejsce montażu	Zewnątrz / Wewnątrz
Temperatura pracy [°C]	Ładowanie: 0 ~ 55, Rozładowanie: -10 ~ 55
Temperatura przechowywania [°C] (funkcja podgrzewania włączona, opcjonalnie)	Ładowanie: -25 ~ 55, Rozładowanie: -25 ~ 55
Storage Temperature [°C]	0 ~ 35
Cooling Method	Konwekcyjna
Humidity [%]	5 ~ 95 (Bez kondensacji)
Altitude [m]	Maks. 3000
OCHRONA	
Funkcja ochrony przeciwpożarowej	TAK
CHARAKTERYSTYKA MECHANICZNA	
Wymiary (S*W*G) [mm]	380*625*147
Waga [kg]	50,5±2
CERTYFIKATY	
Bezpieczeństwo	IEC62619
EMC	EN IEC 61000-6-1/2/3/4
Transport	UN38.3
Stopień ochrony	IP65

*1, Wartość Prądu zależna jest od temperatury, napięcia i SOC.