



SERIA C

ŁADOWARKA EV



WYSOKA ODPORNOŚĆ

Stopień ochrony IP55 i IK10 gwarantuje niezawodną pracę.



INTELIGENTNA ŁĄCZNOŚĆ

Połącz się przez Bluetooth, Wi-Fi, 4G lub Ethernet.



ELASTYCZNA INTEGRACJA

Zgodność ze standardem OCPP 1.6JSON lub 2.0.1 z otwartym interfejsem MODBUS.



ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA

Sprzętowo zgodny z V2G (ISO 15118) z dynamicznym równoważeniem obciążenia.



ZAPLANOWANE ŁADOWANIE CZASOWE

Ustaw czas ładowania według własnych potrzeb.



PRZYJAZNE DLA UŻYTKOWNIKA FUNKCJE

Płatność kodem QR i ładowanie według harmonogramu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MODEL	C014KP2-E-1	C022KP2-E-1	C044KP2-E-1	C014KS2-E-1	C022KS2-E-1	C044KS2-E-1
				C014KS2-T2S-1	C022KS2-T2S-1	C044KS2-T2S-1
WEJŚCIE AC						
Schemat Okablowania	L/N/PE	3L/N/PE	3L/N/PE	L/N/PE	3L/N/PE	3L/N/PE
Nominalne Napięcie [Vac]	230±20%	400±20%	400±20%	230±20%	400±20%	400±20%
Nominalny Prąd [A]	64	32	64	64	32	64
Nominalna Częstotliwość [Hz]	50/60					
Pobór Mocy w Trybie Czuwania [W]	≤10					
WYJŚCIE AC						
Maks. Moc [kW]	7.3*2	11*2	22*2	7.3*2	11*2	22*2
Nominalny Prąd [A]	32*2	16*2	32*2	32*2	16*2	32*2
Dokładność Mocy [%]	≤1					
ZABEZPIECZENIA						
Zabezpieczenie Elektryczna	Nad/Pod napięcie, Nadprąd, Prąd upływowy, Uziemienie, Przepięcia, Przegrzanie, Sabotaż, PEN					
Zabezpieczenie Środowiskowa	Odporne na sól i UV					
DANE OGÓLNE						
Typ Złącza	Kabel IEC 62196 Typ 2, Gniazdo Typ 2, Gniazdo Typ 2 z żaluzją					
Bluetooth	Tak					
Wi-Fi 2.4 GHz	Tak					
Ethernet RJ45*2	Tak					
Zintegrowany miernik MID	Tak					
OCPP 1.6 JSON lub OCPP 2.0.1	Tak					
4G LTE	Opcjonalnie, Karta SIM: Micro-SIM (3FF)					
Komunikacja z pojazdem	Opcjonalnie, gotowość ISO 15118					
HMI	3.5 cala, IPS-TFT LCD					
Czytnik RFID	Mifare ISO/IEC 14443 A/NFC					
Tryb startowy	Wtyczka&Opłata / Karta RFID / APP					
Tryb płatności	Płatność w chmurze kodem QR (bez wbudowanego POS)					
Instalacja	Montaż na ścianie / na słupie					
Zakres temperatur pracy [°C]	-25 ~ +50					
Temperatura przechowywania [°C]	-40 ~ +70					
Wilgotność pracy [%]	5 ~ 95 (bez kondensacji)					
Wysokość pracy [m]	≤2000					
Wymiary (S*W*G) [mm]	527*365*150			527*407*150		
Waga Netto [kg]	≤18			≤12		
Długość kabla ładowania [m]	5			/		
IP Stopień Ochrony	IP55					
IK Stopień Ochrony	IK10					
Zabezpieczenie RCD	Wbudowany Typ A 30 mA + zintegrowany DC 6 mA					
Chłodzenie	Chłodzenie pasywne					
EMC	Klasa B					
Certyfikacja	CE/CB/RCM/UKCA					
Normy	EN/IEC 61851-1: 2019, EN/IEC 61851-21-2: 2021					